



CLEANSUI PX912E

Caracteristici principale

- Ușor de instalat pe robinetul existent , fără unelte speciale, fără cunoștințe tehnice avansate
- Potrivit pentru majoritatea robinetelor datorită adaptoarelor incluse în kit
- Dotat cu fereastră de vizitare pentru verificarea cantității de impurități filtrate
- Înlocuire facilă și rapidă a cartușului, fără demontarea bateriei principale
- Sistemul de drenaj permite evacuarea apei reziduale în cazul nefolosirii bateriei mai mult timp
- Capacitate filtrare 1.800 lt , se recomandă înlocuirea cartușului după cca 6 luni de utilizare
- Tehnologie duală de ultrafiltrare (Carbon Activ și Hollow Fiber) cu finețe de filtrare 0,1 microni

Descriere

Baterie de filtrare a apei de rețea special concepută pentru uz domestic cu montaj pe robinetul existent, fără a fi necesare modificări în configurația bucătăriei.

Montajul este ușor, intuitiv și nu necesită unelte speciale sau cunoștințe tehnice avansate.

Sistemul cu clapetă și indicator de culoare permite trecerea ușoară și rapidă de la apa filtrată de băut la apa nefiltrată de rețea pentru alte utilizări.

Tehnologia duală de ultrafiltrare a apei de rețea folosește pudra de Carbon Activ cu rol antibacterian și de eliminare a clorinei (gust/miros) și membrane Hollow Fiber care rețin particule mai mari de 0,1 microni (1/1000 din 1 mm) .

Capacitatea de filtrare este de 1.800 lt și se recomandă înlocuirea cartușului filtrant după cca 6 luni (luând în calcul un consum mediu de 10 lt de apă filtrată pe zi).

Cartușul este dotat cu fereastră de vizitare pentru verificarea gradului de murdărie și cu mecanism de drenaj care permite evacuarea apei reziduale în cazul în care bateria de filtrare nu a fost utilizată pentru mai mult de 2 zile.

Înlocuirea cartușului se face rapid, prin apăsarea unui buton care permite îndepărtarea cartușului folosit și instalarea celui nou, fără a demonta bateria de pe robinet.

Kitul include bateria principală, un cartuș filtrant de 1800 lt și mai multe tipuri de adaptoare pentru a potrivi pe o gama cât mai largă de robinete (cu perlator interior sau exterior, cu țeava robinetului având diametru între 25 și 34 mm și curbura mai mare de 10 mm sau diametru mai mic de 24 mm și curbura mai mare de 10 mm . Nu potrivește pe robinete pătrate, cu senzor sau cu curbură sub 10 mm).